NISSEN PLEMIUM BLIND RIVET SERIES

チタンブラインドリベット





●純チタン（1 種・2 種）を使用しています。
●チタン材の接合はもとより、高い耐食性を要求される環境や部位に有効です。
●チタンの特徴である軽量、高耐食、非磁性、無毒性を活かし、自動車･バイク･航空・宇宙・医療と業種を問わず幅広くご検討頂けます。
●少量パック（100 本入り／MP）もご用意しました。

NTI / NTI-MP　丸頭

［リベットボディ］チタン（純チタン）
［マンドレル］　チタン（純チタン）



φD (mm)	下穴径φ (mm)	品番	適正かしめ板厚 (mm)	L (mm)	T (mm)	φH (mm)	φW (mm)	参考強度 (N) 引張り	参考強度 (N) せん断	小箱入数 (本)
3.2	3.3 ～ 3.4	※ NTI4-2	1.6 ～ 3.2	6.5	1.0	6.4	2.08	1,600	1,300	1,000
		※ NTI4-2MP								100
		※ NTI4-3	3.2 ～ 4.8	8.2						1,000
		※ NTI4-3MP								100
4.0	4.1 ～ 4.2	※ NTI5-2	1.2 ～ 3.2	7.2	1.2	8.0	2.6	2,500	2,000	1,000
		※ NTI5-2MP								100
		※ NTI5-3	3.2 ～ 4.8	8.9						1,000
		※ NTI5-3MP								100
		※ NTI5-4	4.8 ～ 6.4	10.5						1,000
		※ NTI5-4MP								100

※印は受注生産品です。

■規格寸法については、品質向上の観点から予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
■強度は当社規定の試験結果によるものであり、設計に関しては十分な安全率をご考慮ください。

ニッセンリベット株式会社／ニッセングループ
https://www.nissen-co.co.jp
お問合せはホームページ内フォームへ

ISO9001
認証取得
(JQA-QM5973)